



PC42T

لیبل پرینتر Honeywell pc42t با تکنولوژی امریکا سخت افزاری مناسب به منظور پرینت گرفتن لیبل های پشت چسب دار برای چاپ بارکد و مشخصات کالا این مدل با بیش از ۴۰ سال سابقه به عنوان اولین و سریعترین برند جهانی شناخته شده است طراحی منحصر به فرد این دستگاه منجر به سرعت بالای چاپ، کیفیت فوق العاده در مکانیزم وضوح چاپ و همچنین تعداد بسیار بالای چاپ لیبل شده است. مشخصات این دستگاه:

تکنولوژی چاپ: حرارتی مستقیم یا انتقال حرارت
سرعت چاپ: ۱۰۲mm/s میلی متر بر ثانیه
حداکثر عرض چاپ: ۱۱۰mm
وضوح چاپ: ۲/۳DPI
وزن: ۲KG

قابلیت چاپ بر روی انواع لیبل ها از جمله جواهر، کاغذی، PVC، منال، برچسب اموال و ...

PHYSICAL

Dimensions (LxWxH): 297 mm x 226 mm x 177 mm (11.7 in x 8.9 in x 7.0 in)
Weight: 2.5 kg (5.5 lbs)

MEDIA

Max. Media Diameter: 127.0 mm (5.0 in)
Media Core Sizes: 25.4 mm (1.0 in), 38.1 mm (1.5 in)
Media Width: 25.4 mm (1.0 in) to 110 mm (4.3 in)
Min. Label Length: 9.8 mm (0.3 in)

RIBBON

Ribbon Support: Coated Side Out
Max. Ribbon Diameter: 69.0 mm (2.7 in)
Ribbon Core Sizes: 12.7 mm (0.5 in), 25.4 mm (1.0 in)
Ribbon Width: 25.4 mm (1.0 in) to 109.2 mm (4.3 in)
Max. Ribbon Length: 25.4 mm (1.0 in) core: 300.0 m (984.0 ft), 12.7 mm (0.5 in) core: 76.0 m (246.0 ft)

PRINTING

Print Resolution: 8.0 dpi/mm (203 dpi)
Max. Print Speed: 101.6 mm/s (4.0 ips)
Max. Print Width: 104.1 mm (4.1 in)

COMMUNICATIONS

Standard Interfaces: USB Device, USB Host
Options: Factory installed: Internal Ethernet, serial port *User installable:* Parallel adapter cable
Protocols: Network: TCP/IP suite (TCP, UDP, ICMP, IGMP), DHCP, BOOTP, LPR, FTP, web page and Telnet 9100, IPv4 Serial Flow Control XON/XOFF, RTS/CTS

USER INTERFACE

Display: 1 Feed Button and LED Display
Web Page Languages: English and Simplified Chinese (Default), Spanish, Portuguese, Russian, Korean, Japanese, Thai

GRAPHICS & BAR CODES

Native Graphic Formats: 1-bit BMR, GIF, PCX, PNG
Barcode Symbologies: All major 1D and 2D symbologies are supported, including Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN, UCC 128, Grid Matrix, HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI (modified Plessey), PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14 (variable)

SOFTWARE

Printer Command Languages: Direct Protocol (DPL), ZSim (ZPL II), ESim (EPL)
Drivers: BarTender®, InterDriver Windows® Printer Driver
Character Sets: English & Extended Latin, Arabic, Baltic & Baltic Rim, Cyrillic, Greek, Hebrew, Thai, Turkish, Vietnamese, & more with Monotype® Universal Font Scaling Technology (UFST) & WordType Layout Engine (WTLB)

ENVIRONMENTAL

Operating Temperature: +5°C to +40°C (+41°F to +104°F) 10 to 80% RH non-condensing
Storage Temperature: -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) @ 10 to 90% RH

ELECTRICAL

Input: 100-240V AC @ 50-60 Hz, 1.5 A
Output: 24V DC, 2.5 A

MEMORY

Standard: 64 MB Flash, 64 MB SDRAM
Optional: Up to 32 GB (via user-supplied USB thumb drive) formatted as FAT16 or FAT32

OPTIONS

Factory Installable: Ethernet, serial port

APPROVALS

Regulatory: UL, cUL, cULus, CE, FCC Class A, D Mark CCC, KCC, RCM
Safety: North America: UL & cUL Listed, UL 60950-1 Europe: D Mark, EN 60950-1; CE Mexico: NYCE Certified, NOM 19 Other Countries: IEC 60950-1
EMC: USA FCC Title 47, Part 15, Subpart A, Class A; Europe EMC Directive (EN55022 Class A + EN55024); CISPR22

WARRANTY

One Year Standard Warranty; Additional Honeywell Repair Services Packages Available