

لیبل پرینتر رومیزی برند گینشا
Gainscha Surpass Series GS-2406T

Gainscha
Reliable and Innovative



بدنه آنتی باکتریال
مخصوص آزمایشگاه ها
و مراکز درمانی



✓ لیبل پرینتر رومیزی ساخت تایوان دارای بدنه مقاوم صنعتی و دو لایه

✓ دارای پردازنده CPU:400MHZ 32 bit ARM9

✓ حافظه داخلی 16MB SDRAM

✓ قابلیت پشتیبانی از حافظه جانبی 32MB

✓ سرعت چاپ 245mm(10")/s

✓ حداکثر عرض چاپ: 4 اینچ / 110 میلی متر

✓ حداکثر طول چاپ: 110 اینچ / 2794 میلی متر

✓ سایز ریبون طول 300 میلی متر / عرض 110 میلی متر

✓ درگاه ارتباطی (Ethernet) / USB Host 2.0 for scanner or PC keyboard / USB 2.0

✓ دارای نرم افزار طراحی لیبل و بارکد BarTender

✓ تکنولوژی چاپ Direct thermal & Thermal Transfer

✓ سازگاری با تمامی انواع لیبل از جمله جواهر، حرارتی و

خردشونده، متال، PVC و غیره

✓ پشتیبانی از سیستم عامل های اندروید، ویندوز

✓ اختیاری: بلوتوث / wifi / Ethernet / اتو کاتر

دو سال گارانتی پرینتر

یکسال گارانتی هد یا ۲۵ کیلومتر

و ده سال خدمات پس از فروش



Gainscha GS-2406T Surpass Series

مشخصات فنی لیبل پرینتر رومیزی مدل گینشا

Resolution	8dots/mm (203DPI)
Printing Method	Thermal Transfer & Direct Thermal
Max. print speed	254mm(10")/s
Max. print width	108mm (4.25")
Max. print length	2,794mm (110")
CPU	400MHZ, 32-bits, ARM9
Memory RAM	16MB SDRAM
Memory ROM	32MB Flash Memory
Interface	USB 2.0 High Speed 480Mbps USB Host 2.0, for scanner or PC keyboard
Real Time Clock	N/A
Buzzer	N/A
Dealer options	N/A
Sensors	Head open sensor, Ribbon end sensor, Reflective sensor (moveable), Transmissive sensor (moveable)
Power	External universal switching power supply Input: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz Output: DC 24V, 2.5A, 60W
User Interface	1 power switch, 2 buttons (Feed & Pause), 3 LEDs (Online, Error, Ribbon status)
Internal fonts	8 alpha-numeric bitmap fonts true type font engine (need download scalable font file)
1D Barcode	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen
2D Barcode	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix
Rotation	Font and barcode support 0, 90, 180, 270 degree
Printer language	Compatible to EPL, ZPL, ZPL II, DPL
Ribbon	300 M long, max. OD 67mm, 1"core (ink coated outside)
Ribbon width	30mm~110mm (1.18"~4.3")
Media type	Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notched (outside wound)
Media width	15~112mm (0.6"~4.4")
Media thickness	0.055~0.254mm (2.17~10mil)
Media core diameter	25.4mm (1")
Label roll capacity	127mm (5")OD
Label length	5~2,794mm (0.2"~110")
Physical dimension	210mmx180mmx278mm (WHD)
Weight	2.09kg
Enclosure	ABS plastic
Certification	FCC Class A, CE Class A, CCC, BIS, CB
Environment condition	Operation: 5~40°C, 25~85% non-condensing Storage: -40~60°C, 10~90% non-condensing
Environment concern	Comply with RoHS, REACH, WEEE
Accessories	Windows labeling software CD disk/Quick start guide/ USB cable/Power cord xternal universal switching power supply/ 1" ribbon spindle x 2 for 300M ribbon
Limited warranty	Printer: 2 years Print head: 25km (1 million inches)/12 months Roller: 50km (2 million inches)/12 month
User options	External roll mount